



Modell Model	AX - 400 H / 230 V AC							
Bauform Construction type	400/500 cm ³ / Kette 400/500 cm ³ / chain							
Ausführung Version	150 bar, G 1/8" 150 bar, 1/8" BSP							
Gewicht [kg] Weight [kg]	4.2							
Anschluss Innengewinde P Connection internal thread P	G 1/8" 1/8" BSP							
Anschluss Innengewinde F Connection internal thread F	G 1/8" 1/8" BSP							
Inhalt Zylinder [cm ³] Capacity cylinder [cm ³]	400 / 500							
Kartusche Cartridge	DIN 1284							
Zylinderdurchmesser [mm] Cylinder dia [mm]	58							
Zylinderlaenge [mm] Cylinder length [mm]	300							
Max. Druck [bar] Max. pressure [bar]	150							
Foerdermenge [cm ³ /s] Output [cm ³ /s]	3.0							
Max. Penetration NLGI-Klasse Max. penetration NLGI classification	3							
Max. dynamische scheinbare Viskositaet [mPas] Max. apparent dynamic viscosity [mPas]	5'000							
Einsatzmediumspezifikation Specification for operation medium	Schmierstoffe Lubricants							
Min. Temperatur [°C] Min. temperature [°C]	10							
Max. Temperatur [°C] Max. temperature [°C]	40							
Spannung [V AC] Voltage [V AC]	230							
Frequenz [Hz] Frequency [Hz]	50							
Strom [A] Current [A]	2.4							
Abgabeleistung [kW] Output power [kW]	0.29							
Nennaufnahmeleistung [kW] Rated input power [kW]	0.53							
Schutzklasse Protection class	II							
Netzkabel Laenge [m] Power cord length [m]	2.5							
Netzstecker Power supply plug	EN 50075							
	Hauptabmessung : 478 x 460 x 106 mm				Art. - Nr. : 4307200			
	Gez.:	Datum: 12.06.13	Visum: SB	Index: B	Version: 3	Aenderung: 11-027	Blatt Nr.: 2	Anzahl Bl.: 2
		Benennung: Elektropresse AX-400 Electric hand pump AX-400				Z.-Format: A4 Zeichnungsnummer: M43072-00		
Langackerstrasse 25 CH-6330 Cham www.abnox.com		Modell: 43072-00.ASSEM A-32	Urspr.:	-	Ers. f.:	-	Zustand:	Freigegeben